



# AN-601

## ASTAR NEFTI



PAKETIMI

0.75L / 4L / 16L



KOHA E THARJES

2 Orë



KONSUMI

12 m<sup>2</sup>/l

### Përshkrimi

AN-601 NEODUR është një emulsion me bazë rrëshirash akrilike, tretës organik, dhe ka aftësi të lartë depërtuese në çdo lloj sipërfaqeje poroze. AN-601 NEODUR përdoret në sipërfaqe me beton, suva, panele çimentoje, pllaka gipsi, materiale asbest – çimento (eterniti), gëlqere, ngjitës tavani dhe në mjedise me avuj uji si banja dhe kuzhina. Rekomandohet për sipërfaqe të jashtme me beton ose suva të cilat do të lyhen për herë të parë ose për lyerje paraprake me astar tretësi për evitimin e situatave të tilla si plasaritje të suvasë.

### Koha e Tharjes

2 Orë

### Fuqia Mbuluese

2m<sup>2</sup>/L

### Paketimi

0.75L, 4L dhe 16L

### Kujdes

Nuk rekomandohet aplikimi në sipërfaqe me lagështi të lartë dhe në temperatura më të ulta se 5°C dhe më të larta se 25°C. Pas përfundimit të lyerjes pajisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.



## SKEDA TEKNIKE

Densiteti	0.8-1g/cm <sup>3</sup>
pH	7
Viskoziteti	1000-2000 mpa*s
Forca Ndermolekulare	20000-40000 mpa
Koha e tharjes	2 Orë