



AN-801 BETON KONTAKT



PAKETIMI

5KG / 20KG



KOHA E THARJES

24 Orë



KONSUMI

0.25 kg/m²

Përshkrimi

AN-801 BETON KONTAKT është një astar akrilik me bazë "rezine të mikronizuar" dhe të pasuruar me përbërës kuarci për mbulimin e sipërfaqeve para lyerjes. Mund të përdoret për sipërfaqe betoni, suva, pllaka gipsi, etj. Stabilizon nënsh-trësën dhe ul porozitetin e sipërfaqes, si rrjedhim kursen materialin final dhe nuk lejon çarjen ose rënien e tij. Gjithashtu mbron sipërfaqen nga lagështia duke e izoluar atë. AN-801 BETON KONTAKT thahet shpejt dhe krijon bazën perfekte për aplikimin përfundimtar.

Aplikimi

Sipërfaqet që do të lyhen me AN-801 BETON KONTAKT duhet të jenë të thata (pa lagështirë) dhe të pastra nga pluhurat, mbetjet e ngurta apo vajrat. Rekomandohet që para aplikimit të kryhen meremetimet e duhura në pjesët e dëmtuara. AN-801 BETON KONTAKT punohet me rrul ose me furçë.

Mbulimi

AN-801 BETON KONTAKT mbulon 0.25kg/m² në varësi të sipërfaqes.

Koha e Tharjes

Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 24 orë.

Paketimi

5kg dhe 25kg



SKEDA TEKNIKE

Densiteti	1.35-1.55 g/cm ³
pH	8
Viskoziteti	12000-20000 mpa*s
Forca Ndermolekulare	200000-430000 mpa
Koha e tharjes	2 Orë