



CORROTEX PROFESSIONAL



PAKETIMI

0.75L / 3.75 L



KOHA E THARJES

30 minuta - 1 Orë



KONSUMI

10-12 m²/l

Përshkrimi

CORROTEX është një bojë antikorrosive që thahet shpejt dhe përdoret si shtresë e parë për frenimin e ndryshkut në sipërfaqet metalike, të brendshme dhe të jashtme.

Aplikimi

CORROTEX mund të hullohet me NEON NC- 10.00, NEON NX-20.00 ose NEON NW- 13.00 rreth 10-20%. Mund të aplikohet lehtësisht me furçë, rul ose pistoletë. CORROTEX mbulon 10-12m²/L në varësi të sipërfaqes dhe është rezistent ndaj kushteve të ndryshme atmosferike.

Koha e Tharjes

30 minuta – 1 orë në kushte normale atmosferike.

Paketimi

0.75L, 3.75L



SKEDA TEKNIKE

Ngjyra	Sipas Katalogut
Densiteti (ISO2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	0.94- 1.35 g/cm ³
Imtesia (Elcometer 2050, ISO 1524; ASTM D 1210)	5-40 µm
Fuqia mbuluese	10-12 m ² /L
Koha e tharjes (ASTM D-5895)	4-6 ore
Kushtet e ruajtjes	Ruajeni nga ngrica