



NEOPRIM PRIMER FOR GRAFIATO



PAKETIMI

5kg / 25kg



KOHA E THARJES

24 Orë



KONSUMI

0.2-0.25kg/m²

Përshkrimi i produktit

NEOPRIM është një primer i pigmentuar në të bardhë që shërben për lyerjen paraprake të sipërfaqes për të vijuar më pas me aplikimin e serisë NEOFAS Mund të përdoret edhe si primer për suva të llojeve të tjera. Prodohet nga rezina akrilike dhe ka në përbërje mbushës minerale.

Përdorimi

Primer NEOPRIM njëtrajtëson aftësinë thithëse të sipërfaqes. Ka penetrim të lartë në sipërfaqe dhe qëndrueshmëri. Mbas aplikimit të NEOPRIM pakësohet depërtimi i ujit në sipërfaqe në mënyrë të dukëshme.

Aplikimi

Nuk rekomandohet aplikimi në sipërfaqe me lagështirë ose në temperatura nën 5°C (41°F). Është i gatshëm për përdorim dhe mund të hollonhet fare pak me ujë. Aplikohet me rrul ose me shpatull.

Konsumi

Në varësi të sipërfaqes dhe shtresës së aplikimit 0.2-0.25kg/m².

Mjetet e Punës

Pas përfundimit të punës, mjetet duhet të lahen me ujë të bollshëm.

Paketimi

5kg dhe 20kg.



SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	Pastë
Ngjyra	E Bardhë
Magazinimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë.
Densiteti (EN ISO 2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1.65-1.75 g/cm ³
Viskoziteti (RVDV -2T, R7)	5500-6500 cp
pH	≥8
Rezistenca ndaj lagështirës	Pas 24 orësh tharje në kushte normale
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Forca e ndërveprimit sipërfaqësor (RVDV -2T, R7)	10000-15000 newton/m ²
% (RVDV -2T, R7)	10-70%
Viskoziteti Kinematik (RVDV -2T, R7)	2000-5000 mm ² /s