



NEOLAC STONE



PAKETIMI

0.75L / 3.75 L



KOHA E THARJES

1-2 Orë



KONSUMI

10-12 m²/l

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

NEOLAC STONE është një llak akrilik një-komponent, transparent për gurin, i përshtatshëm për ambiente të brendshme dhe të jashtme. Llaku zë vend në sipërfaqen e gurit pa ndryshuar ngjyrën dhe pa krijuar cipë, duke ruajtur sipërfaqen natyrale të gurit nga lagështia dhe njollat. Thekson bukurinë natyrale të gurit dhe e bën të duket si i ri.

APLIKIMI

Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, e thatë, pa yndyra, pa pluhura apo bojë të vjetër. Përziejeni mirë para përdorimit. Aplikoni një ose dy shtresa me rul, furçë ose me pistoletë spërkatëse pa e holluar. Mos e aplikoni llakun nën temperaturën 5°C dhe mbi 35°C dhe në lagështi më tepër se 80%. Produkti duhet të mbahet i mbyllur në një vend të freskët, të thatë, të ajrosur mirë dhe i mbrojtur nga drita e diellit.

MBULIMI

10-12m²/l në varësi të sipërfaqes që do të aplikohet.

THARJA

1-2 orë dhe mund të ri-lyhet pas 3-4 orësh. Koha e tharjes varet nga faktorët atmosferikë.

PAKETIMI

0.75L dhe 3.75L



SKEDA TEKNIKE

Densiteti (EN ISO 2811- 1)	0.92 ± 0.02 kg/l
Viskoziteti (EN ISO 2884- 2)	560 (23°C)
Absorbimi kapilar I ujit (EN ISO 1062- 3: W3 Low, w ≤ 0,1)	0.02 kg/m ² /h0.5
Ngjitja (EN ISO 4624)	2 N/mm ²
Koha e tharjes (EN ISO 9117)	1-2 orë
Koha per shtresën e dytë (EN ISO 9117)	3-4 orë
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS