



NEOLAC WOOD



PAKETIMI

0.75L / 3.75 L



KOHA E THARJES

4-6 Orë



KONSUMI

7-8 m²/l

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

NEOLAC WOOD është një llak dekorativ cilësor, me bazë rezine alkide për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

PËRDORIMI

Përdoret për lyerjen e sipërfaqeve të drurit.

APLIKIMI

Punohet mirë me furçë, rul ose pistoletë. Jep një sipërfaqe me shkëlqim dhe të qëndrueshme ndaj agjentëve atmosferikë. Depërton në sipërfaqen e drurit dhe e mbron atë nga bakteret dhe insektet. Paraprakisht sipërfaqja duhet të pastrohet nga papastërtitë. Mos e aplikoni llakun nën temperaturën 5°C dhe mbi 35°C dhe në lagështi më tepër se 80%.

HOLLIMI

Hollohet me White Spirit NEON NW-13.00 dhe diluent NEON NX-10.00 ose NC-10.00 në masën 10%-15%.

MBULIMI

7-8m²/l në sipërfaqe normale.

THARJA

4-6 orë në kushte atmosferike normale.

PAKETIMI

0.75L dhe 3.75L



SKEDA TEKNIKE

Densiteti (EN ISO 2811- 1)	0.92 ± 0.02 kg/l
Viskoziteti (EN ISO 2884- 2)	560 (23°C)
Absorbimi kapilar I ujit (EN ISO 1062- 3: W3 Low, w ≤ 0,1)	0.02 kg/m ² /h0.5
Ngjitja (EN ISO 4624)	2 N/mm ²
Koha e tharjes (EN ISO 9117)	7 orë
Koha per shtresën e dytë (EN ISO 9117)	24 orë
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS