



# NEOLAC NEOPROTECT



PAKETIMI

0.75L / 3.75 L



KOHA E THARJES

12 Orë



KONSUMI

12-15 m<sup>2</sup>/l

## PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

NEOLAC NEOPROTECT është një llak antimol mbrojtës dhe dekorues për dru. Ndalon plotësisht krijimin e mykut, i cili i jep drurit ngjyrë të gjelbër dhe të errët. Nuk krijon cipë, duke shmangur plasaritjet. I lejon frymëmarrje drurit dhe mundëson lyerjen sërish me një shtresë të re, pa qenë nevoja për parapërgatitje shtesë.

## PËRDORIMI

Në dru natyral për jashtë dhe brenda, të punuar ose pak të punuar, pjergulla, gardhe, trarë, dritare, streha dhe mobilie kopshtarë.

## APLIKIMI

Është i gatshëm për përdorim. Përziejeni mirë para përdorimit. Lyeni me penel në drejtim të strukturës së drurit. Nëse përdoret për jashtë, kaloni të paktën dy duar në një interval 12 orë. Mund të përdoret me pistoletë ose me rul. Mos të aplikohet nën temperaturën 5°C dhe mbi 35°C dhe në lagështi më tepër se 80%.

**SHËNIM:** Më shumë duar në lyerje japin një ngjyrë më të errët në përfundim.

## MBULIMI

12-15m<sup>2</sup>/l në varësi të përthithjes së sipërfaqes së drurit.

## THARJA

Në temperaturë normale të ambientit 1 orë për prekje dhe 12 orë për tharje të plotë.

## PAKETIMI

0.75L, 3.75L dhe 16L



## SKEDA TEKNIKE

Densiteti (EN ISO 2811- 1)	0.79-0.83 kg/l
Viskoziteti (EN ISO 2884- 2)	15 (23°C)
Koha e tharjes (EN ISO 9117)	12 orë
Koha per shtresën e dytë (EN ISO 9117)	24 orë
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS