



ORALAC PROFESSIONAL



PAKETIMI

0.75L / 3.75 L



KOHA E THARJES

4-6 Orë



KONSUMI

14-16 m²/l

Përshkrim

Oralac professional është një bojë alkide e cilesisë së lartë, që ka rezistencë të lartë ndaj kushteve atmosferike. Produkti ka një gamë të gjerë ngjyrash që rezistojnë në kohë mbi sipërfaqe metali, druri apo muri. Është ideal për sipërfaqe metalike të brendshme dhe të jashtme, siç janë dyer garazhi, makineri, pajisje industriale etj. Ka veti shumë të mira mbrojtëse, kur përpara lyerjes me Oralac Professional aplikohet një shtresë mbrojtëse antikorrozive Anticor Normal ose Antirust Professional. Ka një kohë tharje të përshtatshme duke formuar një sipërfaqe elastike dhe të fortë. Aplikohet lehtë, duke dhënë një sipërfaqe finale perfekte.

Përgatitja:

Sipërfaqja duhet të jetë e thatë, e paster nga pluhurat dhe mbetjet e tjera dhe duhet të pastrohet paraprakisht me tretës White Spirit NW-13 ose me diluent NC-10 ose NX-200 . Largoni çdo shtresë të vjetër bojë.

Në sipërfaqe të reja : Për veti më të mira mbrojtëse përpara shtresës finale, aplikoni 1-2 duar Anticor Normal ose Antirust Professional. Kontrolloni qëndrueshmërinë e sipërfaqes së sapolyer.

Në sipërfaqe metalike të lyera më parë : Largoni çdo mbetje bojë duke e zmeriluar sipërfaqen me letër zmerile të përshtatshme. Aplikoni direkt 2 shtresa bojë.

Paketim

Paketimi bëhet në kuti metalike 0.75 dhe 3.75 L.



SKEDA TEKNIKE

Ngjyra	Sipas Katalogut
Densiteti (ISO2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	0.90-1.35 g/cm ³
Imtesia (Elcometer 2050, ISO 1524; ASTM D 1210)	5-40 µm
Fuqia mbuluese	14-16 m ² /L
Koha e tharjes (ASTM D-5895)	4-6 ore
Kushtet e ruajtjes	Ruajeni nga ngrica