



PN-301 ASTAR PLASTIK



PAKETIMI

0.75L / 3L / 9L



KOHA E THARJES

2-4 Orë



KONSUMI

12-15 m²/l

Përshkrimi

PN-301 është një astar plastic i përqendruar për mbulimin e sipërfaqeve para lysterjes, Mund të përdoret për sipërfaqe betoni, suva, pllaka gipsi, etj. Kryesisht përdoret për brënda. Stabilizon nënshtrësën dhe ul porozitetin e sipërfaqes, si rrjedhim kursen bojën dhe nuk lejon çarjen ose rënien e bojës. PN-301 thahet shpejt dhe krijon bazën perfekte për lysterje.

Aplikimi

Sipërfaqet që do të lyhen duhet të jenë të thata (pa lagështirë) dhe të pastra nga pluhurat, mbetjet e ngurta apo vajrat. Rekomandohet që para aplikimit të kryhen meremetimet e duhura në pjesët e dëmtuara. PN-301 është një astar me bazë uji. Është i gatshëm për përdorim. Punohet me rrul ose me furçë.

Mbulimi

PN-301 mbulon 12-15m²/L në varësi të sipërfaqes.

Koha e Tharjes

Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 2-4 orë.

Paketimi

0.75L, 3L dhe 9L.

Kujdes

Nuk rekomandohet aplikimi në sipërfaqe me lagështi të lartë dhe në temperatura më të ulta se 5°C dhe më të larta se 25°C. Pas përfundimit të lysterjes pajisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.



SKEDA TEKNIKE

Densiteti	0.95-1.15 g/cm ³
pH	7
Viskoziteti	1500-3000 mpa*s
Forca Ndermolekulare	28000-55000 mpa
Koha e tharjes	2-4 Orë