



FERROX PROFESSIONAL



PAKETIMI

0.75L / 3.75 L



KOHA E THARJES

30 minuta - 1 Orë



KONSUMI

14-16 m²/l

Përshkrimi

FERROX është një bojë me bazë alkide që thahet shpejt dhe përdoret si shtresë përfundimtare për sipërfaqet metalike, druri ose muri. Ofron një sipërfaqe me cilësi të lartë dhe ka qëndrueshmëri të shkëlqyer.

Aplikimi

FERROX mund të hullohet me NEON NC-10.00, NEON NX-20.00 ose NEON NW-13.00 rreth 10-20%. Mund të aplikohet lehtësisht me furçë, rul ose pistoletë. FERROX mbulon 14-16m²/L mbi një sipërfaqe normale, të lëmuar, të përgatitur me bojë antikorozive NEON ANTICOR, ANTIRUST ose CORROTEX.

Koha e Tharjes

30 minuta – 1 orë në kushte normale atmosferike.

Paketimi

0.75L, 3.75L



SKEDA TEKNIKE

Ngjyra	Sipas Katalogut
Densiteti (ISO2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	0.90-1.35 g/cm ³
Imtesia (Elcometer 2050, ISO 1524; ASTM D 1210)	5-40 µm
Fuqia mbuluese	14-16 m ² /L
Koha e tharjes (ASTM D-5895)	4-6 ore
Kushtet e ruajtjes	Ruajeni nga ngrica