

TOP ACRYLIC

Bojë akrilike standarde, me rezistencë të mirë ndaj ujit, kushteve atmosferike dhe me mbulim të mirë



PAKETIMI

0.75L/3L/
9L/15L



KOHA E THARJES

2-3 Orë



KONSUMI

8-10 m²/L për një
shtresë

Përshkrimi

TOP ACRYLIC është një bojë akrilike standarde, me rezistencë të mirë ndaj ujit, kushteve atmosferike dhe me mbulim të mirë. Ajo është e përshkueshme nga avulli dhe ka ngjitje të mirë mbi çdo lloj nënshtrese të re ose ekzistuese.

Fushat e Përdorimit

-Përdoret për aplikime të jashtme mbi të gjitha materialet e zakonshme të ndërtimit, si beton, suva, panele gipsi etj.

Përgatitja e Sipërfaqes

Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe e pastër nga pluhuri, yndyrnat dhe papastërtitë. Për sheshtimin e sipërfaqes rekomandohet përdorimi i NEOSTU-KO. Sipërfaqja duhet të trajtohet me AN-401 ACRYLIC PRIMER ose AN-501 ACRYLIC PRIMER PINK, për të stabilizuar dhe rritur ngjitjen e bojës.

Aplikimi

TOP ACRYLIC duhet të përzihet mirë para aplikimit. Aplikohet e gatshme ose e holluar me ujë të pastër, në dy shtresa, me rul, furçë ose me pistoletë airless. Shtresa e dytë aplikohet pasi shtresa e parë të jetë tharë plotësisht.

Konsumi

TOP ACRYLIC mbulon 8-10 m²/L për një shtresë në varësi të sipërfaqes.

Magaznimi

Temperatura e rekomanduar e ruajtjes: 5°C–38°C. Produkti duhet të mbahet i mbylluri dhe të ruhet në një ambient të freskët dhe të thatë.

Karakteristika



Të dhëna teknike (NE +23 ° C DHE 50% U.R.)

Aparenca	Emulsion i bardhë
Densiteti (ISO2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1.58-1.62 g/cm ³
Viskoziteti (RVDV-2T,R7)	3900-6500 cp
Forcat ndërmolekulare (RVDV-2T,R7)	88000-125000 newton/m ²
Viskoziteti Kinematik (RVDV-2T,R7)	2600-4200 mm ² /s
pH	≥8
Madhësia e grimcave	10-40 µm

NEON Paints

Tiranë, Albania

info@neonpaints.euwww.neonpaints.eu

T: +355 69 20 94 570