

UNO INTERIOR ULTRA WHITE

Bojë plastike mat premium, e formuluar me teknologjinë “One Coat”, me rezistencë të lartë ndaj larjeve të përsëritura dhe mbulim të shkëlqyer.



PAKETIMI
0.75L/3L/9L



KOHA E THARJES
2-3 Orë



KONSUMI
20-24 m²/L për një shtresë

Përshkrimi

UNO INTERIOR ULTRA WHITE është një bojë plastike mat premium, e formuluar me teknologjinë “One Coat”, me rezistencë të lartë ndaj larjeve të përsëritura dhe mbulim të shkëlqyer. UNO INTERIOR ULTRA WHITE ka qëndrueshmëri të shkëlqyer dhe përdoret për muret dhe tavanet e brendshme. Ka rezistencë të lartë ndaj larjeve të shpeshta dhe siguron ngjitje të fortë mbi çdo lloj sipërfaqeje të re ose ekzistuese.

Fushat e Përdorimit

-Përdoret për aplikime të brendshme, mbi sipërfaqe të reja ose ekzistuese, mbi të gjitha materialet e zakonshme të ndërtimit, si beton, suva, panele gipsi etj.

Përgatitja e Sipërfaqes

Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe e pastër nga pluhuri, yndyrnat dhe papastërtitë. Për rrafshimin e sipërfaqes rekomandohet përdorimi i NEOSTU-KO. Sipërfaqja duhet të trajtohet me PN-101 PLASTIC PRIMER ose PN-301 PLASTIC PRIMER, për të stabilizuar dhe rritur ngjitjen e bojës.

Aplikimi

UNO INTERIOR ULTRA WHITE duhet të përzihet mirë para aplikimit. Aplikohet e gatshme ose e holluar me ujë të pastër, në dy shtresa, me rul, furçë ose me pistoletë airless.

Shtresa e dytë aplikohet pasi shtresa e parë të jetë tharë plotësisht. I përshtatshëm për aplikim në kushte me temperaturë nga 5 °C deri në 35 °C dhe me lagështi relative nën 80%.

Konsumi

UNO INTERIOR ULTRA WHITE mbulon 20-24 m²/L, për një shtresë në varësi të sipërfaqes.

Magazini

Temperatura e rekomanduar e ruajtjes: 5 °C–38 °C. Produkti duhet të mbahet i mbylluri dhe të ruhet në një ambient të freskët dhe të thatë.

Karakteristika



Të dhëna teknike (NE +23 ° C DHE 50% U.R.)

Aparenca	Emulsion i bardhë
Densiteti (ISO2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1.55-1.59 g/cm ³
Viskoziteti (RVDV-2T,R7)	6000-9000 cp
Forcat ndërmolekulare (RVDV-2T,R7)	85000-120000 newton/m ²
Viskoziteti Kinematik (RVDV-2T,R7)	2500-6000 mm ² /s
pH	≥8
Madhësia e grimcave	5 -25 µm

NEON Paints

Tiranë, Albania

info@neonpaints.euwww.neonpaints.eu

T: +355 69 20 94 570