

AN-601 NEODUR PRIMER

Emulsion bazuar në rezina akrilike dhe tretës organik, me aftësi të lartë depërtuese në çdo lloj sipërfaqeje poroze.



PAKETIMI
0.75L/4L/16L



KOHA E THARJES
2 Orë



KONSUMI
12m²/L për një shtresë

Përshkrimi

AN-601 NEODUR është një emulsion bazuar në rezina akrilike dhe tretës organik, me aftësi të lartë depërtuese në çdo lloj sipërfaqeje poroze.

Fusha e Përdorimit

-Përdoret për të siguruar ngjitjen e bojërave me bazë uji në nënshtresa shumë poroze prej betoni, murature, suvasë dekorative të fasadave dhe pllakash gipsi.

Përgatitja e Nënshtrësës

Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe e pastër nga pluhuri, yndyra, papastërtitë, etj.

Aplikimi

AN-601 NEODUR përzihet dhe aplikohet mbi nënshtresë me furçë, rul ose me spërkatje.

Konsumi

Mbulon 12m²/L për një shtresë, varësisht nga lloji i sipërfaqes.

Magaznimi

Temperatura e rekomanduar e ruajtjes: 5°C–38°C. Produkti duhet të mbahet i mbylluri dhe të ruhet në një ambient të freskët dhe të thatë.

Karakteristika



Të dhëna teknike (NE +23 ° C DHE 50% U.R.)

Denisteti	0.80-1 g/cm ³
pH	7
Viskoziteti	1000-2000 mpa*s
Forca Ndermolekulare	20000-40000 mpa
Koha e tharjes	2 Ore

NEON Paints

Tiranë, Albania

info@neonpaints.eu

www.neonpaints.eu

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.