

NEOPRIM PRIMER GRAFIATO

Astar fasade akrilik, me bazë uji, me ngjyrë të bardhë, i pasuruar me rërë kuarci.



PAKETIMI

5kg/20kg



KONSUMI

0.25kg/m²

Përshkrimi

NEOPRIM PRIMER GRAFIATO është një astar fasade akrilik, me bazë uji, me ngjyrë të bardhë, i pasuruar me rërë kuarci. NEOPRIM PRIMER GRAFIATO siguron një sipërfaqe përfundimtare me ngjyrë të njëtrajtshme, veçanërisht kur aplikohet një veshje dekorative me ngjyrë të errët.

Fushat e Përdorimit

Përdoret si një primer gati për përdorim para aplikimit të veshjes dekorative.

Përgatitja e Sipërfaqes

Sipërfaqja duhet të jetë e pastër nga pluhuri, yndyrnat, grimcat, bojërat ekzistuese etj. Rekomandohet lagia paraprake e sipërfaqes.

Aplikimi

NEOPRIM PRIMER GRAFIATO duhet të përzihet mirë para aplikimit, me lëvizje të ngadalta dhe rrethore, për të shmangur futjen e ajrit. Aplikohet me furçë ose rul.

Konsumi

0.25 kg/m², në varësi të nënshtresës.

Magazinimi

Temperatura e rekomanduar e ruajtjes: 5°C–38°C. Produkti duhet të mbahet i mbylluri dhe të ruhet në një ambient të freskët dhe të thatë.

Karakteristika



Të dhëna teknike (NE +23 ° C DHE 50% U.R.)

Aparenca	Paste
Ngjyra	E bardhe
Densiteti (ISO2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1.65-1.75 g/cm ³
Viskoziteti (RVDV -2T,R7)	5500-6500 cp
Rezistenca ndaj prerjes (RVDV -2T, R7)	10000-15000 newton/m ²
Viskoziteti Kinematik (RVDV -2T,R7)	2000-5000 mm ² /s
pH	≥8

NEON Paints

Tiranë, Albania

info@neonpaints.euwww.neonpaints.eu

T: +355 69 20 94 570