

PN-301 INTERIOR PRIMER

Astar plastik premium, me bazë uji, me ngjitje të lartë dhe aftësi të larta depërtuese.



PAKETIMI
0.75L/3L/9L



KOHA E THARJES
2-4 Orë



KONSUMI
12-15 m²/L për një shtresë

Përshkrimi

PN-301 INTERIOR PRIMER është një astar plastik premium, me bazë uji, me ngjitje të lartë dhe aftësi të larta depërtuese. PN-301 INTERIOR PRIMER është ideal për përdorim në ambiente të brendshme, pasi është pa erë dhe miqësor ndaj mjedisit dhe përdoruesit.

Fusha e Përdorimit

-Përdoret për aplikime të brendshme, mbi sipërfaqe të reja ose të vjetra, në materiale të zakonshme ndërtimore si beton, gëlqere, panele gipsi etj.

Përgatitja e Nënshtrësës

Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe e pastër nga pluhuri, yndyra, papastërtitë, etj.

Aplikimi

PN-301 INTERIOR PRIMER aplikohet me një shtresë, i holluar deri në 70% me ujë të pastër. Për substratet shumë poroze përdoret i pandryshuar (pa hollim). Aplikohet me furçë, rul ose me spërkatje.


Konsumi

Mbulon 12-15 m²/L për një shtresë, varësisht nga lloji i sipërfaqes.

Magaznimi

Temperatura e rekomanduar e ruajtjes: 5°C-38°C. Produkti duhet të mbahet i mbylluri dhe të ruhet në një ambient të freskët dhe të thatë.

Karakteristika



Të dhëna teknike (NE +23 ° C DHE 50% U.R.)

Denisteti	0.95-1.15 g/cm ³
pH	7
Viskoziteti	1500-3000 mpa*s
Forca Ndermolekulare	28000-55000 mpa
Koha e tharjes	2-4 Ore

NEON Paints

Tiranë, Albania

info@neonpaints.eu

www.neonpaints.eu

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.