

FERROX PROFESSIONAL

Bojë me bazë alkide, tharje të shpejtë, me qëndrueshmëri të shkëlqyer



PAKETIMI

0.75L/3.75L



KOHA E THARJES

30 Min-1 Orë



KONSUMI

14-16 m²/L për një shtresë

Përshkrimi

FERROX PROFESSIONAL është një bojë me bazë alkide, tharje të shpejtë, me qëndrueshmëri të shkëlqyer. Siguron fortësi të lartë dhe rezistencë ndaj kushteve atmosferike.

Fusha e Përdorimit

-Përdoret për aplikime të brendshme dhe të jashtme, mbi sipërfaqe metalike të reja ose ekzistuese, si dyer, vegla, makineri, parmakë, doreza etj.

Përgatitja e Nënshtrësës

Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe e pastër nga pluhuri, yndyrnat dhe papastërtitë. Çdo papërsosmëri duhet të zmerilohet me letër zmerile.

Aplikimi

FERROX PROFESSIONAL duhet të përzihet mirë para përdorimit. Aplikohet me rul, furçë ose me pistoletë pa ajër. Aplikoni dy shtresa, duke lënë shtresën e parë të thahet plotësisht para aplikimit të së dytës. Koha e tharjes midis dy shtresave është 30 minuta – 1 orë, në varësi të kushteve atmosferike.

Konsumi

Mbulon 14-16 m²/L për një shtresë, varësisht nga lloji i sipërfaqes.

Magazini

Temperatura e rekomanduar e ruajtjes: 5°C–38°C. Produkti duhet të mbahet i mbylluri dhe të ruhet në një ambient të freskët dhe të thatë.

Karakteristika



Të dhëna teknike (NE +23 ° C DHE 50% U.R.)

Forma	E lengshme
Ngjyra	Sipas katalogut
Magazinimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Imtësia	5 – 40 µm
Viskoziteti Deep Cup 4	200 – 300 sek
Densiteti	0.94 – 1.35 g/ml
Fuqia mbuluese për lyerje të plotë	14 – 16 m ² /L
Koha e tharjes	30 Min - 1 orë
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS

NEON Paints

Tiranë, Albania

info@neonpaints.euwww.neonpaints.eu

T: +355 69 20 94 570