

# NEOLAC AQUA PRIMER

Primer premium, akrilik, me bazë uji, për sipërfaqe druri



**PAKETIMI**  
0.75L/3.75L



**KOHA E THARJES**  
1 Orë



**KONSUMI**  
10-12 m<sup>2</sup>/L për një shtresë

## Përshkrimi

NEOLAC AQUA PRIMER është një primer premium, akrilik, me bazë uji, për sipërfaqe druri. NEOLAC AQUA PRIMER ofron ngjitje të lartë dhe mbulim të shkëlqyer.

## Fusha e Përdorimit

-Përdoret në sipërfaqe të reja ose të vjetra prej druri, përpara aplikimit të bojërave NEOLAC AQUA.

## Përgatitja e Nënshtrësës

Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe pa pluhur, yndyrë, papastërti, etj. Nëse ka parregullsi, duhet të zmerilohet me letër zmerile.

## Aplikimi

NEOLAC AQUA PRIMER duhet të përzihet mirë para përdorimit. Aplikohet me rul, furçë ose me pistoletë airless. Për aplikim me furçë ose rul, hollohet deri në 5–10% me ujë; për aplikim me pistoletë airless hollohet 20–30% me ujë. Aplikoni dy shtresa, duke lënë shtresën e parë të thahet plotësisht para aplikimit të së dytës.


## Konsumi

Mbulon 10-12 m<sup>2</sup>/L për një shtresë, varësisht nga lloji i sipërfaqes.

## Magaznimi

Temperatura e rekomanduar e ruajtjes: 5°C–38°C. Produkti duhet të mbahet i mbylluri dhe të ruhet në një ambient të freskët dhe të thatë.

## Karakteristika



## Të dhëna teknike (NE +23 ° C DHE 50% U.R.)

Ngjyra	E bardhe
Lloji i prouktit	Astar akrilik me baze uji
Densiteti	1.30 kg/l
pH	8-9 at +23°C
Forca ne ngjitje	2.0 N/mm <sup>2</sup>
Viskoziteti (poise)	13-17
Koha e tharjes	1 ore (e thate ne prekje)
Kohe per shtresen tjetër	6 ore

### NEON Paints

Tiranë, Albania

[info@neonpaints.eu](mailto:info@neonpaints.eu)

[www.neonpaints.eu](http://www.neonpaints.eu)

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website [www.matis-eu.com](http://www.matis-eu.com), as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.