

NE-355 D3 GLUE

Ngjites D3 per dru, rezistent ndaj ujit.



PAKETIMI

0.5KG/1KG/5KG/20KG

Përshkrimi

NE-355 D3 GLUE është një ngjitës me bazë emulSIONI homopolimer polivinil acetati (PVA), rezistent ndaj ujit dhe i gatshëm për përdorim, i projektuar për ngjitjen e drurit.

Fusha e Përdorimit

Mund të përdoret në ambiente të brendshme ku ka ekspozim të shpeshtë afatshkurtër ndaj ujit ose lagështisë, si dhe nivele të larta të lagështisë në ajër. Është i përshtatshëm për ngjitjen e të gjitha llojeve të drurit, materialeve drusore dhe laminatëve të sheshta. Mund të përdoret gjithashtu për fiksimin e letrës, kartonit, pëlhurave PVC me bazë letre ose tekstili mbi dru dhe panele. Përdoret për ngjitjen e konstruksioneve të jashtme prej druri, si kornizat e dritareve dhe dyert e jashtme, dhe është veçanërisht i përshtatshëm për lidhje rezistente ndaj lagështisë që duhet të përmbushin kërkesa të larta.

Përgatitja e Nënshtrësës

Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe e pastër nga pluhuri, vaji, yndyrat, grimcat e lira dhe ndotës të tjerë.

Aplikimi

NE-355 D3 GLUE mund të aplikohet me shpërndarës mekanik ngjitësi, furçë, rul dore ose pistoletë për ngjitës me aktivizim me ajër.

Konsumi

Konsumi është 0.20–0.25 kg/m², në varësi të llojit dhe përthithjes së sipërfaqes.

Magaznimi

Temperatura e rekomanduar e ruajtjes: 5°C–38°C. Ambalazhet duhet të mbahen të mbyllura dhe të ruhen në një ambient të freskët dhe të thatë.

Karakteristika

