

NEOLAC AQUA GLOSS

Llak transparent premium, me bazë alkide, për gurë.



PAKETIMI

0.75L/3.75L



KOHA E THARJES

30 Min - 1 Orë



KONSUMI

10-12 m²/L për një shtresë

Përshkrimi

NEOLAC STONE është një llak transparent premium, me bazë alkide, për gurë. NEOLAC STONE ofron hidrorepelencë të shkëlqyer, qëndrueshmëri dhe rezistencë të lartë ndaj kushteve atmosferike. Ai thekson ngjyrën natyrale të materialit.

Fusha e Përdorimit

Përdoret për ambiente të brendshme dhe të jashtme në gur natyral të ri ose të vjetër, muraturë të ekspozuar, tjegulla çatie, etj.

Përgatitja e Nënshtrësës

Sipërfaqja duhet të ketë pore për t'u trajtuar me NEOLAC STONE.

Aplikimi

NEOLAC STONE duhet të përzihet mirë para përdorimit. Aplikohet me rul, furçë ose me spërkatje. Aplikoni dy shtresa, duke lënë shtresën e parë të thahet plotësisht para aplikimit të së dytës.

Konsumi

NEOLAC STONE mbulon 10–12 m²/L në varësi të sipërfaqes

Magaznimi

Temperatura e rekomanduar e ruajtjes: 5°C–38°C. Produkti duhet të mbahet i mbylluri dhe të ruhet në një ambient të freskët dhe të thatë.

Karakteristika



Të dhëna teknike (NE +23° C DHE 50% U.R.)

Densiteti (EN ISO 2811- 1)	0.92 ± 0.02 kg/l
Viskoziteti (EN ISO 2884- 2)	560 (23°C)
Absorbimi kapilar I ujit (EN ISO 1062- 3: W3 Low, w ≤ 0,1)	0.02 kg/m ² /h0.5
Ngjitja (EN ISO 4624)	2 N/mm ²
Koha e tharjes (EN ISO 9117)	1-2 orë
Koha per shtresën e dytë (EN ISO 9117)	3-4 orë
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS

NEON Paints

Tiranë, Albania

info@neonpaints.euwww.neonpaints.eu

T: +355 69 20 94 570